



ЛЕПИЛА • МАЗИАКИ • ТОПЛОИЗОЛАЦИИ



ИТАЛИАНСКИ БОИ И МАЗИЛКИ

ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА

FONDO UNIVERSALE

Грунд за покрития с декоративен ефект

Оцветен, завладяващ грундиращ слой, създаден специално за нанасянето на покрития с декоративен ефект от линия Sogni. Този основен слой гарантира идеални резултати при максимална издръжливост.



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Всяка обикновена вътрешна или външна стенна повърхност за боядисване, на основата на гипсова шпакловка или измазана стена.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Грундирането трябва да бъде гладко и равномерно. Уверете се, че повърхността е чиста, суха и без люспи от боя. В случай на стара или ронлива стена или при наличие на неустойчива боя, нанесете един слой грунд ADIFIX, разреден както е указано.



НАНАСЯНЕ: С помощта на късокосмест валик нанесете един или два слоя с FONDO UNIVERSAL, разреден с 20-30% вода, и оставете да изсъхне поне за 5-6 часа преди нанасянето на фина шпакловка.

РАЗРЕЖДАНЕ: с 20 ÷ 30% вода

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

разходна норма:	1 л е достатъчен за: 8 ÷ 10 м ²
време за изсъхване (при 25°C):	30-40 минути сух при допир
време за втори слой (при 25°C):....	след 6-8 часа
относителна плътност:	1480 ± 20 г/л
вискозитет (20°C):	15000 ÷ 18000
съдържание на твърди частици (%):	70 ±
V.O.C. (съгласно 2004/42/CE)	18гр/л (Кат. А ВА от 2010, максимална

стойност: 30 гр/л)



ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ: Не нанасяйте при температури на въздуха или повърхността под 5°C и над 28°C. Внимателно проверете разходните норми и размера на площта, за да избегнете недостиг на материала и да намалите риска от разминаване в тоновете. Предпазвайте от замръзване.

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ: топла вода

Всяка информация, предоставена устно или писмено, е само за справка. Условията и възможностите за използване може да се влияе от външни фактори извън нашия контрол и следователно е предоставена добросъвестно, но без гаранция. Adicolor си запазва правото да променя всички данни и информация, без предупреждение. Нашите специалисти са на разположение за по-подробна информация.

Теразид ЕООД

София, гара Искър, ул. 5004 №5, тел.: 02/ 979 99 71, факс: 02/ 979 99 70, e-mail: office@adicolor.bg, www.adicolor.bg