



ЛЕПИЛА • МАЗИЛКИ • ТОПЛОИЗОЛАЦИИ



ИТАЛИАНСКИ БОИ И МАЗИЛКИ

## ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА

# Универсален оцветител

Удобно оразмерени оцветители за декоративни покрития от линията *Adicolor Sogni Lines*

Предварително нюансираните оцветители са предназначени специално за оцветяването на всички декоративни покрития от линията **Adicolor Sogni**, съгласно формулите, посочени в съответната цвetoва таблица на всеки продукт, или за създаването на нови цвetoве по Ваш вкус. Изключително лесни и удобни за употреба. Оцветители са в опаковки от 250 мл, 8 бр в кашон.



### ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

За тониране на широка гама от декоративни покрития от линията Adicolor Sogni Lines

### ЦВЕТОВЕ:

Основните 24 цвята от **DT01 до DT24** може да бъдат използвани за всички декоративни покрития без трите стукo ефекта (Venexian Faux, Marmorino и Mizaar).

През 2011 г. Ние добавихме **НОВИ 24 оцветители** отново в опаковки от 250 мл на мястото на MZ пигментите, използвани за стукo гамата: Venexian Faux, Marmorino и Mizaar. За тези продукти се използват същите формули, посочени в каталога, като просто се заместват MZ пигментите със същото количество от **НОВИТЕ ОЦВЕТИТЕЛИ** както следва:

Нов оцветител	Предишен MZ	Нов оцветител	Предишен MZ	Нов оцветител	Предишен MZ
DT25	= MZ 11	DT91	= MZ 91	DTX01	= MZ 01S
DT26	= MZ 22	DT92	= MZ 92	DTX02	= MZ 02S
DT33	= MZ 33	DT93	= MZ 93	DTX03	= MZ 03S
DT44	= MZ 44	DT94	= MZ 94	DTX04	= MZ 04S
DT55	= MZ 55	DT95	= MZ 95	DTX05	= MZ 05S
DT66	= MZ 66	DT96	= MZ 96	DTX06	= MZ 06S
DT77	= MZ 77	DT97	= MZ 97	DTX07	= MZ 07S
DT88	= MZ 88	DT99	= MZ 99	DTX08	= MZ 08S

### ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

Разбъркайте добре оцветителя преди употреба, след което добавете необходимото количество към декоративното покритие, съгласно формулата, дадена в каталога на съответната боя. Разбъркайте добре боята преди да пристъпите към нанасяне.

Формулите са дадени за количество  $\frac{1}{3}$  или  $\frac{2}{3}$  от кофичка или като 1 или 2 оцветителя в дадена опаковка боя. Етикетът на кофичката има две линии, за да ви даде представа за делението от  $\frac{1}{3}$  или  $\frac{2}{3}$  от оцветителя.



Теразид ЕООД

София, гара Искър, ул. 5004 №5, тел.: 02/ 979 99 71, факс: 02/ 979 99 70, e-mail: [office@adicolor.bg](mailto:office@adicolor.bg), [www.adicolor.bg](http://www.adicolor.bg)

## РАЗРЕЖДАНЕ:

готова за употреба

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

вискозитет (при 20°C): .....	около 12 000 mPa.s
съдържание на твърди частици (%):	18 ± 1
V.O.C. (съгласно 2004/42/CE) .....	88 ± 1 гр/л (Кат. L BA от 2010, максимална стойност: 200 гр/л)



## ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ:

Не съхранявайте или използвайте при температури на въздуха или повърхността под 5°C и над 28°C.

Продуктът се утаява, затова разбъркайте добре преди употреба.

Предпазвайте от замръзване.

## ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ:

топла вода

---

*Всяка информация, предоставена устно или писмено, е само за справка. Условиата и възможностите за използване може да се влияе от външни фактори извън нашия контрол и следователно е предоставена добросъвестно, но без гаранция. Adicolor си запазва правото да променя всички данни и информация, без предупреждение. Нашите специалисти са на разположение за по-подробна информация.*