



ЛЕПИЛА • МАЗИЛКИ • ТОПЛОИЗОЛАЦИИ



ИТАЛИАНСКИ БОИ И МАЗИЛКИ

ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА

ADIFIX

Водоразтворим концентриран запечатващ грунд

Водоразтворим концентриран запечатващ грунд, който образува алкално устойчив изолиращ филм, подобряващ адхезията и устойчивостта на завършителния слой.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Подготовка на повърхността на нови стени от бетон, зидария, цимент, вар или гипс, или там, където старите бои не са достатъчно здрави.



ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Повърхността, която ще се третира, трябва да бъде чиста, суха и равна. Където е необходимо, се коригират пукнатини или дупки, и ако се налага нивото на повърхността.

НАНАСЯНЕ: Разреждете както е указано и равномерно нанесете върху стената с четка или валяк.

РАЗРЕЖДАНЕ: добавете 5 до 6 части вода към 1 част ADIFIX

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

разходна норма:	1 л е достатъчен за: 40-50 м ²
.....	Зависи от абсорбирането на
грунда	
време за изсъхване (при 25°C):	1 час сух при допир
време за втори слой (при 25°C):....	4 ÷ 5 часа
относителна плътност:	1000 ± 5 г/л
вискозитет (20°C):	20"
съдържание на твърди частици (%):	25 ± 1
V.O.C. (съгласно 2004/42/СЕ)	10г/л (Кат. Н ВА от 2010, максимална
стойност: 30 гр/л)	



ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ:

Не нанасяйте при температури на въздуха или повърхността под 5°C и над 28°C. Предпазвайте от замръзване.

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ: топла вода

Всяка информация, предоставена устно или писмено, е само за справка. Условиата и възможностите за използване може да се влияе от външни фактори извън нашия контрол и следователно е предоставена добросъвестно, но без гаранция. Adicolor си запазва правото да променя всички данни и информация, без предупреждение. Нашите специалисти са на разположение за по-подробна информация.

Теразид ЕООД

София, гара Искър, ул. 5004 №5, тел.: 02/ 979 99 71, факс: 02/ 979 99 70, e-mail: office@adicolor.bg, www.adicolor.bg