



ЛЕПИЛА • МАЗИЛКИ • ТОПЛОИЗОЛАЦИИ




ИТАЛИАНСКИ БОИ И МАЗИЛКИ

ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА

TRAVERTINUS

Сух продукт на варова основа с ефект на травертин



TRAVERTINUS е суха декоративна мазилка на базата на естествена вар и минерални съставки за вътрешно и външно приложение. Има пореста структура, близка до тази на естествения камък. Мазилката съчетава отлична паропропускливост и възможност за водоустойчивост. Постига зашеметяващия ефект на древноримски мраморен



ОСНОВА:

Всяка подходяща за боядисване интериорна стена, изпълнена с гипсова мазилка или шпакловка.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:

При приготвянето на нови или стари боядисани стени, нанесете един слой от грунда ADIFIX, разреден по указания начин. Оставете да изсъхне, а след това нанесете един слой от FONDO UNIVERSALE, разреден с 20-30% вода.

ПРИГОТВЯНЕ НА ПРОДУКТА:

Разбъркайте Travertinus с приблизително 40-45% вода (около 7 л за 18 кг), като използвате бормашина с бъркалка на ниска скорост. След като сте разбъркали внимателно продукта, оставете материала да престои около 15 минути преди употреба.

НАНАСЯНЕ:

Нанесете с неръждаема стоманена маламашка равномерно първия слой от TRAVERTINUS P при дебелина от около 2 мм без да оставяте линии, ръбове, високи участъци и т.н. След около 12 часа (в зависимост от попиваемостта и влажността) нанесете втори пласт TRAVERTINUS по същия начин и преди да изсъхне, минете с неръждаема стоманена шпакла перпендикулярно на повърхността, като оформяте желаните драскотини. На този етап може да създадете блоков ефект с шпакла или с дръжката на четка и да оформите фугите, които желаете. Накрая минете с маламашка през цялата повърхност, като оказвате силен натиск, за да съгстите и полирате покритието. В случай че нанесеният продукт започне да изсъхва, може да намокрите стената, за да увеличите времето за работа.



Теразид ЕООД

София, гара Искър, ул. 5004 №5, тел.: 02/ 979 99 71, факс: 02/ 979 99 70, e-mail: office@adicolor.bg, www.adicolor.bg

Интериор: TRAVERTINUS може да се остави така, както е, или да се защити и декорира с прозрачна или оцветена боя VELÉ, разредена с 30-40% вода и нанесена с четка.

Екстериор: TRAVERTINUS ТРЯБВА да се защити с прозрачна или оцветена боя VELÉ, разредена с 30-40% вода и нанесена с четка.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

разходна норма (2 слоя): тип F	1 килограм е достатъчен за 0,8 - 1.2 м ²
тип M	1 килограм е достатъчен за 0.4 - 0.8 м ²
време за съхнене при 25°C:	4-5 часа – суха на допир
	1 ден – напълно суха
Време за работа с продукта:.....	4 часа

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ:

Не нанасяйте при температура на въздуха или повърхността под 5°C и над 28°C. В горещо време или при повърхности с висока попиваемост се препоръчва намокрянето на стените преди първия и втория пласт. При нанасяне на продукта на фасада е добре да покриете стената или да я защитите от директно слънчево греене. При външно приложение предпазвайте стените минимум 3 дни в случай на дъжд.

TRAVERTINUS съдържа естествени съставки, които придават на продукта цвят, затова е възможно между отделните участъци да се появят леки оттенъци в тона.

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ:

топла вода

Всяка информация, предоставена устно или писмено, е само за справка. Условиата и възможностите за използване може да се влияе от външни фактори извън нашия контрол и следователно е предоставена добросъвестно, но без гаранция. Adicolor си запазва правото да променя всички данни и информация, без предупреждение. Нашите специалисти са на разположение за по-подробна информация.