

SPLENDIDA



Ver. 1



Технически данни

Декоративна боя с отблясъци

SPLENDIDA е елегантна, висококачествена декоративна боя, обогатена с ултра фин блясък, отразяващ светлината. Тя е готова за нанасяне, може да се мие и позволява лесното създаване на зашеметяващи ефекти с отблясъци в съответствие с модната тенденция, обикновено само с едно покритие. Изключителната лекота при нанасянето я прави декорация, която всеки може да нанесе успешно.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Вътрешни стени или всякакви завършени и подходящо третирани повърхности.



ТРЕТИРАНЕ НА ПОВЪРХНОСТИ

слой грунд ADIFIX, разреден в съответствие с инструкциите.



ЦВЯТ

Splendida се предлага в основен цвят Base B (бял) и Base G (сив). Добавете определеното количество Adicolor TINTER към основа SPLENDIDA както е посочено на съответната цвятова диаграма и разбъркайте добре докато се смесят добре. Възможно е да бъдат възпроизведени много цветове, предложени в палитрата на Adicolor 2014, които се получават от бяла основа с помощта на системата ни за тониране.



НАНАСЯНЕ

За да се осигури дълготрайно отражение с блясък на SPLENDIDA, в цилиндъра ще намерите малък буркан блясък. Просто добавете блясъка когато сте готови за нанасяне и смесете добре, след това нанесете Splendida със средно дълъг валяк с кръстосани и непрекъснати движения, до покриване на цялата повърхност.



Благодарение на отличните си характеристики на нанасяне, в повечето случаи е необходим само един слой за добър финиш.

РАЗРЕЖДАНЕ

Готова за употреба или с макс. 10% вода.



СРЕДНО КОЛИЧЕСТВО ПРИ НАНАСЯНЕ

Около 11-12 m²/lt на една ръка.



ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ ПРИ 25°C

Суха на пипане след около 3 до 4 часа; време за повторно нанасяне: след около 3-8 часа



СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО

Основа B = 1280 ± 20 g/l; Основа G = 1190 ± 20 g/l



ВИСКОЗИТЕТ

(Brookfield, 20°C):

Основа B=10000-12000 mPa·s; Основа G=7000-9000 mPa·s



СЪВЕТИ

Да не се нанася при температура на въздуха и повърхността под 5°C и над 28°C. Всички продукти трябва да бъдат защитени от замръзване и да се съхраняват добре в затворен съд.

Внимателно проверете степента на нанасяне и повърхността, която трябва да се покрие, за да избегнете недостиг на продукта по време на работния процес и за да намалите риска от разлики в тоновете.

Смесете продуктите добре преди употреба. Препоръчва се също продуктите да се смесват когато се използват много кутии за една и съща работа, както и да се използват продукти и тониращи бои от едни и същи производствени партии. Използвайте питейна чиста вода за разреждане и поддържайте едни и същи пропорции на разреждане докато изпълнявате задачите.

Отстранете маркиращите ленти преди изсъхването на продукта. Измийте инструментите с топла вода преди изсъхване на продукта.

Правилната подготовка на повърхността ще гарантира по-фин краен ефект и по-добра усвояемост на продукта. Посоченото време за съхнене може да варира в зависимост от температурата на въздуха и повърхността, и относителната влажност. Степента на нанасяне на продуктите е само за информация, тя може да варира значително в зависимост от състоянието на долния слой и уменията на оператора. Операторът лице трябва винаги да прави проба преди нанасянето на продукта.



ОПАКОВКА

контейнери 6 единици x 1 литър; 2 л.;



СУХО ТВЪРДО СЪСТОЯНИЕ

63% ± 1 g/l тегло



V.O.C. (Летливи органични съединения) (Директива 2004/42/CE)

17 g/l; кат. L BA (макс. стойност 200 g/l)

Всяка информация, предоставена устно или писмено, е само за информация, тъй като условията и възможностите за използване може да бъдат повлияни от външни фактори, които са извън нашия контрол, и поради това се предоставя добросъвестно, но без гаранции. Adicolor си запазва правото да променя всички данни и информация без предизвестие. Техническа ни служба е на разположение за допълнителна подробна информация.

